

# CANGILÓN DE LLENADO DE BIG-BAG

## CON TRAMPILLA HIDRÁULICA - CARGA 2 T

GB

Toma directa en las horquillas.

Recuperación de los materiales en el suelo y llenado de big bag simultáneo.

Homologado por un organismo de control.

Aumento de la productividad y mayor seguridad – Precisión y rapidez de llenado.



PATENTE DE INVENCION

Video de presentación



4 ganchos exteriores para big-bag 1m<sup>3</sup>



4 ganchos interiores para big-bag 0.25 y 0.5 m<sup>3</sup>

**VERIFICACIÓN REGLAMENTARIA:** Antes de toda puesta en servicio, proceder al examen de la adecuación entre el accesorio de elevación, la carretilla/grúa y la utilización.

**RECOMENDACIÓN:** Carretilla elevadora con una capacidad de 4,5 T, con horquillas largas de 1 200 máxi. 1 sola toma hidráulica necesaria

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 1 430 litros para carga de big-bag de 1m<sup>3</sup>
- Anchura de la toma 2080 mm
- 2 cilindros doble efecto de 100 x 50 para la función de carga
- 1 cilindro doble efecto de 40 x 25 para la función de apertura del casco
- Sistema automático para el pilotaje de ambas funciones por una sola conexión hidráulica

**Atención:** estas dos funciones se ejecutan una después de otra, sin tiempo muerto entre ambas.

- Conexión al accesorio en push-pull 3/8 (conexiones flexibles a la carretilla no incluidas)
- Trampilla del casco de 350 x 450
- Bloqueos en las horquillas con cadenas de elevación diámetro 8
- Contra-lama desmontable
- 4 fijaciones asas big-bag de desenganche rápido
- Posibilidad de llenado de big-bag de 250 o de 500 litros con el kit opcional
- CMU de elevación de sacos de 2 T máximo



1- Bajar la tolva y llenarla



2- Subir el cangilón y enganchar el big-bag



3- Accionar la trampilla para llenar y dosificar el big bag



4- Depositar el big bag y repetir el ciclo

Para cargamento big-bag de:			Carga kg	Perfil total	Anchura de toma	Altura total	Distancia entre ejes	Acoplamiento sección int.	Peso kg	Ref. pintada
0,25 m <sup>3</sup>	0,5 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup>								
		x	2000	1800	2080	1550	900	188 x 88	780	GBP10000
x	x	x	2000	1800	2080	1550	900	188 x 88	800	GBP10001

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.