




VOLQUETE BASCULANTE


ESENCIAL - PEQUEÑO VOLUMEN



Para productos ligeros, carga 670 kg.
Económico, tamaño reducido.
Accionamiento automático.



Vaciado con
carretilla elevadora



Versión sobre pies
- ILP04000



Facilidad de vaciado
al suelo

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 220 y 370 litros
- Seguridad anti-basculamiento
- Caja basculante sobre eje, en chapa plegada de 2 y 3 mm, chasis de 4 mm
- Desencadenado automático por presión
- Fin de basculamiento amortiguado por tope de caucho
- Fustes para horquillas y distancia entre ejes (F) modificables bajo pedido
- Modelo sobre ruedas (atornilladas a las placas de las ruedas), con paso para transpaleta
- Modelo sobre ruedas Ø125 de poliamida/caucho con barandilla, equipado con 2 ruedas fijas y 1 giratoria en el de 220 L, y 2 fijas + 2 giratorias en el de 370 L – desplazamiento frontal
- Se entrega con cadena de seguridad
- Opciones disponibles bajo pedido

Capacidad litros	Carga Kg	Ruedas Ø	Sentido de desplaza- miento	A	B	C	I	D	F	Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. pintada
220	670	-	-	1100	940	720	580	900	570	142 x 52	70	ILEP02000
220	650	125	Fr	1100	940	720	580	930	570	142 x 52	72	ILEP02129
370	670	-	-	1100	940	1100	940	900	650	142 x 52	90	ILEP04000
370	650	125	Fr	1100	940	1100	940	930	650	142 x 52	93	ILEP04129

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.